

Capitolo 14

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

- 14.1 Impianto idrico.**
- 14.2 Apparecchi sanitari.**
- 14.3 Accessori bagno.**
- 14.4 Rubinetteria.**
- 14.5 Serbatoi.**

Capitolo 14

Impianto idrico, sanitario

ARREDI SANITARI

Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento.

Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unicamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto.

RUBINETTERIA

Tutte le rubinetterie dovranno essere del tipo pesante, delle migliori marche e di ottima qualità e preventivamente accettate, a giudizio insindacabile, dalla Direzione Lavori.

Tutti gli apparecchi dovranno essere muniti del certificato di origine, da presentare unicamente alla campionatura, attestante le qualità e le caratteristiche tecniche del prodotto.

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale d'appalto.

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| 14.1 | IMPIANTO IDRICO | | |
| 14.1.10.0 | <p>Predisposizione di allaccio idrico per apparecchi igienico-sanitari. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.</p> | | |
| 14.1.10.1 | Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <i>cadauno euro centotrentuno/00</i> | cad | 131,00 |
| 14.1.10.2 | Allaccio per lavello cucina - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <i>cadauno euro centocinquanta/00</i> | cad | 150,00 |
| 14.1.10.3 | Allaccio per lavapièdi - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <i>cadauno euro centotrentuno/00</i> | cad | 131,00 |
| 14.1.10.4 | Allaccio per lavatoio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <i>cadauno euro centocinquanta/00</i> | cad | 150,00 |
| 14.1.10.5 | Allaccio per pilozzo - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <i>cadauno euro centocinquanta/00</i> | cad | 150,00 |
| 14.1.10.6 | Allaccio per lavastoviglie - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <i>cadauno euro centocinquanta/00</i> | cad | 150,00 |
| 14.1.10.7 | Allaccio per lavatrice - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <i>cadauno euro centosette/00</i> | cad | 107,00 |
| 14.1.10.8 | Allaccio per beverino - diametro minimo della tubazione di scarico mm 32 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). <i>cadauno euro centosette/00</i> | cad | 107,00 |
| 14.1.10.9 | Allaccio per bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <i>cadauno euro settantanove/00</i> | cad | 79,00 |
| 14.1.10.10 | Allaccio per vasca da bagno - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). <i>cadauno euro centotrentuno/00</i> | cad | 131,00 |
| | | | <i>cadauno euro centocinquanta/00</i> |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|--|-----------------|-------------------|
| 14.1.10.11 | Allaccio per piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). <i>cadauno euro centocinquanta/00</i> | cad | 150,00 |
| 14.1.10.12 | Allaccio per orinatoio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). <i>cadauno euro novantaquattro/00</i> | cad | 94,00 |
| 14.1.10.13 | Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. <i>cadauno euro settantaquattro/00</i> | cad | 74,00 |
| 14.1.10.14 | Allaccio per vaso alla turca - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. <i>cadauno euro settantaquattro/00</i> | cad | 74,00 |
| 14.1.10.15 | Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). <i>cadauno euro ottantasei/00</i> | cad | 86,00 |
| 14.1.10.16 | Allaccio per flussometro - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 25 1"). <i>cadauno euro sessantasette/00</i> | cad | 67,00 |
| 14.1.10.17 | Allaccio per scaldacqua elettrico o termoelettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 20 (3/4"). <i>cadauno euro ottantasette/00</i> | cad | 87,00 |
| 14.1.20.0 | Allaccio idrico e montaggio di apparecchi igienico-sanitari. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante. | cad | |
| 14.1.20.1 | Allaccio e montaggio per lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <i>cadauno euro centonovantaquattro/00</i> | cad | 194,00 |
| 14.1.20.2 | Allaccio e montaggio per lavabo, cucina. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <i>cadauno euro duecentotredici/00</i> | cad | 213,00 |
| 14.1.20.3 | Allaccio e montaggio per lavapièdi. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <i>cadauno euro centonovantaquattro/00</i> | cad | 194,00 |
| 14.1.20.4 | Allaccio e montaggio per lavatoio. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <i>cadauno euro duecentotredici/00</i> | cad | 213,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|
| 14.1.20.5 | Allaccio e montaggio per pilozzo. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | | |
| 14.1.20.6 | Allaccio e montaggio per lavastoviglie. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad | 213,00 |
| 14.1.20.7 | Allaccio e montaggio per lavatrice. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad | 102,00 |
| 14.1.20.8 | Allaccio e montaggio per beverino. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 32 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad | 102,00 |
| 14.1.20.9 | Allaccio e montaggio per bidet. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad | 135,00 |
| 14.1.20.10 | Allaccio e montaggio per vasca da bagno. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). | cad | 194,00 |
| 14.1.20.11 | Allaccio e montaggio per piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). | cad | 242,00 |
| 14.1.20.12 | Allaccio e montaggio per orinatoio. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad | 222,00 |
| 14.1.20.13 | Allaccio e montaggio per vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. | cad | 149,00 |
| 14.1.20.14 | Allaccio e montaggio per vaso alla turca. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. | cad | 120,00 |
| 14.1.20.15 | Allaccio e montaggio per cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad | 120,00 |
| 14.1.20.16 | Allaccio e montaggio per flussometro. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 25 (1"). | cad | 141,00 |
| 14.1.20.17 | Allaccio e montaggio per scaldacqua elettrico o termoelettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). | cad | 74,00 |
| 14.1.30 | Presa con rubinetto e portagomma. Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità predisposta per attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante. | cad | 143,00 |
| 14.1.40 | Bocca di lavaggio e di innaffiamento. Bocca di lavaggio e di innaffiamento, costituita da un rubinetto cromato del tipo a chiave asportabile e con una estremità a manicotto per il collegamento con il tubo di adduzione e l'altra filettata esternamente, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro | cad | 35,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|--|-----------------|-------------------|
| 14.1.50 | <p>finito e funzionante.</p> <p>Converse in piombo. Converse in piombo di prima fusione per docce, fornite e poste in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.</p> | cad | 53,00 |
| 14.1.60 | <p>Sifone di ispezione in ghisa. Sifone di ispezione in ghisa del diametro di mm 100, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante.</p> | cad | 120,00 |
| 14.1.70 | <p>Piletta di scarico. Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per raccordo all'impermeabilizzazione, diametro piletta 100 mm, diametro di scarico 63 mm. E' compresa l'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.</p> | cad | 48,00 |
| 14.1.70.1 | Piletta a pavimento senza sifone per terrazza. | cad | 47,00 |
| 14.1.70.2 | Piletta a pavimento con sifone. | cad | 74,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|
| 14.2 | APPARECCHI SANITARI | | |
| 14.2.10.0 | <p>Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> | | |
| 14.2.10.1 | Delle dimensioni di cm 70x55 con tolleranza in meno o in più di cm 2. cadauno euro centosettantasei/00 | cad | 176,00 |
| 14.2.10.2 | Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranza in meno o in più di cm 2. cadauno euro centocinquantacinque/00 | cad | 155,00 |
| 14.2.10.3 | Delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno o in più di cm 2. cadauno euro centotrentanove/00 | cad | 139,00 |
| 14.2.20.0 | <p>Lavabo in porcellana vetrificata per disabili. Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> | | |
| 14.2.20.1 | Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2. cadauno euro duecentocinquantatré/00 | cad | 254,00 |
| 14.2.20.2 | Incremento per fornitura e posa in opera di mensole reclinabili con sistema meccanico. cadauno euro duecentosettantasei/00 | cad | 276,00 |
| 14.2.20.3 | Incremento per fornitura e posa in opera di mensole reclinabili con sistema pneumatico. cadauno euro cinquecentoundici/00 | cad | 511,00 |
| 14.2.30 | <p>Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita e posta in opera. cadauno euro settantacinque/00</p> | cad | 75,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|
| 14.2.40.0 | <p>Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa, inoltre, che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> | | |
| 14.2.40.1 | Delle dimensioni standard di mercato di cm 60x47 più o meno 2 cm. cadauno euro centoottantanove/00 | cad | 189,00 |
| 14.2.40.2 | Delle dimensioni standard di mercato di cm 65x51 più o meno 2 cm. cadauno euro duecentouno/00 | cad | 201,00 |
| 14.2.50 | <p>Vaso igienico a cacciata del tipo a pavimento o a parete. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento ; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> | | |
| 14.2.51 | <p>Vaso a sbalzo o sospeso a parete. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> | cad | 179,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|--|-----------------|-------------------|
| 14.2.52 | <p style="text-align: right;">cadauno euro duecentotrentatre/00</p> <p>Vaso a pavimento con cassetta appoggiata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con cassetta appoggiata e scarico a pavimento, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; la cassetta di risciacquo con batteria di scarico e pulsante di comando; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> | cad | 233,00 |
| 14.2.53 | <p style="text-align: right;">cadauno euro duecentodiciannove/00</p> <p>Vaso igienico a cacciata per disabili, con cassetta appoggiata. Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> | cad | 219,00 |
| 14.2.54 | <p style="text-align: right;">cadauno euro settecentotredici/00</p> <p>Vaso a pavimento del tipo a cacciata con basso consumo di acqua di risciacquo. Vaso igienico in porcellana vetrificata del tipo a cacciata con scarico a parete con l'utilizzo di 3,5 l di acqua per scarico grazie ad accorgimenti idrodinamici dimostrati da prove di laboratorio effettuate sulla base delle normative UNI 8949 e DIN 1385, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico.</p> | cad | 713,00 |
| 14.2.60 | <p style="text-align: right;">cadauno euro trecentoventidue/00</p> <p>Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a funzionamento silenzioso con possibilità di facile e completa</p> | cad | 322,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|
| 14.2.61 | <p>ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> <p style="text-align: right;">cadauno euro centoventitre/00</p> <p>Cassetta di scarico ad incasso con tasto a doppio comando.</p> <p>Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> | cad | 123,00 |
| 14.2.70 | <p style="text-align: right;">cadauno euro duecentodieci/00</p> <p>Cassetta di scarico del tipo a vista.</p> <p>Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le grappe; le guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> | cad | 210,00 |
| 14.2.80 | <p style="text-align: right;">cadauno euro novantacinque/00</p> <p>Vaso igienico alla turca.</p> <p>Vaso igienico a pavimento (alla turca) in porcellana vetrificata (vitreous-china) corredata di pedana con dimensioni di circa cm 60x50, del tipo con rubinetto a passo rapido o con cassetta di scarico all'esterno, montato a filo pavimento, fornito e posto in opera. È compresa l'assistenza muraria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte.</p> <p>Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o</p> | cad | 95,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|
| 14.2.90.0 | <p>imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> <p style="text-align: right;"><i>cadauno euro centosessantasei/00</i></p> <p>Orinatoio del tipo sospeso a parete.</p> <p>Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo sospeso a parete, con sifone incorporato del tipo ispezionabile, con flusso continuo o corredata di rubinetto cromato a passo rapido, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci alla tubazione di adduzione e di scarico; le relative zanche e bulloni cromati per il fissaggio alla parete; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> | cad | 166,00 |
| 14.2.90.1 | <p>A becco di flauto o senza becco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 30x45.</p> <p style="text-align: right;"><i>cadauno euro centoottantatre/00</i></p> | cad | 183,00 |
| 14.2.90.2 | <p>Rettangolare, parte superiore in piano, delle dimensioni standard di mercato di circa cm 45x80.</p> <p style="text-align: right;"><i>cadauno euro duecentoventisei/00</i></p> | cad | 226,00 |
| 14.2.100 | <p>Orinatoio del tipo fissato a parete.</p> <p>Orinatoio del tipo a colonna in porcellana vetrificata (vitreous-china) delle dimensioni di cm 112x48x24 del tipo fissato a parete ed a pavimento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la griglia in ottone cromato; il sifone e piletone con flusso continuo; la relativa pedana per orinatoio; il raccordo all'impianto idrico; le zanche, i bulloni cromati, se a vista, per il fissaggio a parete; la relativa sistemazione a pavimento; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> <p style="text-align: right;"><i>cadauno euro duecentoquarantanove/00</i></p> | cad | 249,00 |
| 14.2.110 | <p>Bidet a pavimento.</p> <p>Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.</p> <p>Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima</p> | cad | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|--|-----------------|-------------------|
| 14.2.120 | <p>qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilitate dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> <p style="text-align: right;"><i>cadauno euro centocinquantasette/00</i></p> <p>Bidet sospeso a parete.</p> <p>Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le staffature in acciaio da installare sottottraccia; il relativo fissaggio a parete con viti e borchie di acciaio cromato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.</p> <p>Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilitate dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> <p style="text-align: right;"><i>cadauno euro centoottantaquattro/00</i></p> | cad | 157,00 |
| 14.2.130.0 | <p>Vasca da bagno in ghisa porcellanata.</p> <p>Vasca da bagno in ghisa porcellanata, del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.</p> <p>Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilitate dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> | cad | 184,00 |
| 14.2.130.1 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 senza sedile. <i>cadauno euro duecentosettantaquattro/00</i> | cad | 274,00 |
| 14.2.130.2 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 160x65 senza sedile. <i>cadauno euro duecentosettanta/00</i> | cad | 270,00 |
| 14.2.130.3 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 105x70 a sedile. <i>cadauno euro duecentocinquantotto/00</i> | cad | 258,00 |
| 14.2.140.0 | <p>Vasca da bagno del tipo da rivestimento d'acciaio.</p> <p>Vasca da bagno del tipo da rivestimento, d'acciaio, completa di piletta o pozetto sifonato con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> | cad | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| 14.2.140.1 | <p>Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.</p> <p>Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> | | |
| 14.2.140.2 | <p>Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70. <i>cadauno euro duecentoquattordici/00</i></p> | cad | 214,00 |
| 14.2.140.3 | <p>Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 160x65. <i>cadauno euro duecentodue/00</i></p> | cad | 202,00 |
| 14.2.150 | <p>Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 105x70. <i>cadauno euro centosessantasei/00</i></p> | cad | 166,00 |
| 14.2.160.0 | <p>Vasca da bagno in vetroresina.</p> <p>Vasca da bagno in vetroresina delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 del tipo metacrilato rinforzato con fibra di vetro dello spessore totale minimo mm 5, del tipo da rivestimento, completa di piletta o pozzetto sifonato con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria; le selle in muratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.</p> <p>Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> | <i>cadauno euro trecentodieci/00</i> | cad 310,00 |
| 14.2.160.1 | <p>Piatto per doccia d'acciaio smaltato.</p> <p>Piatto per doccia d'acciaio smaltato, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni di allaccio, con superficie antisdruciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso, fornito e posto in opera. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.</p> <p>Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> | <i>cadauno euro ottantanove/00</i> | cad 89,00 |
| 14.2.160.2 | <p>Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 70x70. <i>cadauno euro novantacinque/00ù</i></p> <p>Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80. <i>cadauno euro novantacinque/00ù</i></p> | cad | 95,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|
| 14.2.170.0 | <p>Piatto per doccia in gres porcellanato bianco. Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincassato. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> | | |
| 14.2.170.1 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 70x70. <i>cadauno euro centoquarantanove/00</i> | cad | 149,00 |
| 14.2.170.2 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80. <i>cadauno euro centosettantatre/00</i> | cad | 173,00 |
| 14.2.180.0 | <p>Piatto per doccia in porcellana vetrificata. Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincassato. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> | | |
| 14.2.180.1 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 75x75. <i>cadauno euro centoquarantatre/00</i> | cad | 143,00 |
| 14.2.180.2 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80. <i>cadauno euro centosessantasei/00</i> | cad | 166,00 |
| 14.2.180.3 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80 tipo profondo. <i>cadauno euro centonovantuno/00</i> | cad | 191,00 |
| 14.2.180.4 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80 ad angolo con lato curvo. <i>cadauno euro centosettantacinque/00</i> | cad | 175,00 |
| 14.2.190.0 | <p>Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porcellana vetrificata (vitreouschina), fornito e posto in opera, completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa smaltata, i coprigiunti trasversali per il montaggio in batteria di pilette, il sifone, i tubi di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappi di gomma con catenella, il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: il raccordo alla tubazione di allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori</p> | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| 14.2.190.1 | come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di circa cm 120x45x20. | | |
| 14.2.190.2 | Delle dimensioni di circa cm 90x45x20. | cadauno euro duecentoventi/00 | cad 220,00 |
| 14.2.200.0 | Pilozzo in porcellana. Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, piletta, sifone, tubo di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella etc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria; il raccordo alla tubazione d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cadauno euro centonovantasei/00 | cad 196,00 |
| 14.2.200.1 | Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Del tipo posto su mensole in ghisa a ferro smaltato delle dimensioni di circa cm 42x38. | | |
| 14.2.200.2 | cadauno euro centotrentuno/00 Compenso per il muricciolo di sostegno dello stesso materiale, dell'altezza di circa cm 33. | cad | 131,00 |
| 14.2.210.0 | Lavello da cucina. Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di prolungamento con rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella o con chiusura a pistone, ecc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria, il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. | cadauno euro quarantaquattro/40 | cad 44,40 |
| 14.2.210.1 | In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 80x50. | cadauno euro duecentosette/00 | cad 207,00 |
| 14.2.210.2 | In gres porcellanato (fire-clay) a due bacini più scolapiatti delle dimensioni di circa cm 116x50x22. | cadauno euro centonovantasette/00 | cad 197,00 |
| 14.2.210.3 | In gres porcellanato (fire-clay) a due bacini senza scolapiatti delle dimensioni di circa cm 90x50x22. | cadauno euro centonovantatre/00 | cad 193,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|
| 14.2.210.4 | In gres porcellanato (fire-clay) ad un bacino più scolapiatti delle dimensioni di circa cm 100x50x22. <i>cadauno euro centoottantasette/00</i> | cad | 187,00 |
| 14.2.210.5 | In porcellana vetrificata (vitreous-china) a due bacini più scolapiatti delle dimensioni di circa cm 120x50x23. <i>cadauno euro duecentoventitre/00</i> | cad | 223,00 |
| 14.2.210.6 | In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 90x50. <i>cadauno euro duecentoundici/00</i> | cad | 211,00 |
| 14.2.210.7 | In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 90x60. <i>cadauno euro duecentoventinove/00</i> | cad | 229,00 |
| 14.2.210.8 | In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 100x50. <i>cadauno euro duecentoquattordici/00</i> | cad | 214,00 |
| 14.2.210.9 | In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 120x60. <i>cadauno euro duecentosessantasette/00</i> | cad | 267,00 |
| 14.2.210.10 | In acciaio INOX 18/10 da appoggio con due bacini su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 120x50. <i>cadauno euro duecentoventitre/00</i> | cad | 223,00 |
| 14.2.210.11 | In acciaio INOX 18/10 da appoggio con due bacini su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 120x60. <i>cadauno euro duecentonovantuno/00</i> | cad | 291,00 |
| 14.2.220.0 | <p>Fontanella o beverino.</p> <p>Fontanella o beverino in porcellana vetrificata (vitreous-china) con foro laterale o centrale per lo zampillo parabolico dell'acqua, senza il troppo pieno, fornita e posta in opera. Sono compresi: il rubinetto; il pulsante tipo automatico per l'apertura e la chiusura dello zampillo; la piletta di scarico; la griglia; le zanche smaltate o bulloni cromati per il fissaggio a parete; il raccordo alle tubazioni di allaccio; l'assistenza muraria; la rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> | cad | |
| 14.2.220.1 | Delle dimensioni di circa cm 40x33. <i>cadauno euro centoquarantatre/00</i> | cad | 143,00 |
| 14.2.220.2 | Delle dimensioni di circa cm 43x38. <i>cadauno euro centocinquantacinque/00</i> | cad | 155,00 |
| 14.2.230 | <p>Lavapièdi in gres porcellanato.</p> <p>Lavapièdi in gres porcellanato (fire-clay) delle dimensioni di circa cm 50x40x24, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, piletta, sifone, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella ecc., il tutto in ottone di tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria; il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.</p> <p>Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni</p> | cad | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|
| | <p>contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> <p style="text-align: right;"><i>cadauno euro centoottantasei/00</i></p> | cad | 186,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|---|------------------------------------|-------------------|
| 14.3 | ACCESSORI BAGNO | | |
| 14.3.10.0 | Accessori bagno. Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous-china) da semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratura degli accessori stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | |
| 14.3.10.1 | Portasapone tipo semincasso delle dimensioni di circa cm 7,5x15. | cadauno euro ventotto/50 | cad 28,50 |
| 14.3.10.2 | Portasapone tipo semincasso delle dimensioni di circa cm 15x15. | cadauno euro ventisette/90 | cad 27,90 |
| 14.3.10.3 | Portabicchiere delle dimensioni di circa cm 15x15. | cadauno euro ventotto/50 | cad 28,50 |
| 14.3.10.4 | Portasapone delle dimensioni di circa cm 30x15. | cadauno euro trentacinque/60 | cad 35,60 |
| 14.3.10.5 | Portacarta delle dimensioni di circa cm 15x15. | cadauno euro trenta/90 | cad 30,90 |
| 14.3.10.6 | Portasciugamani a barra delle dimensioni di circa cm 60. | cadauno euro trentacinque/60 | cad 35,60 |
| 14.3.10.7 | Portasapone del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm 10x9. | cadauno euro ventotto/50 | cad 28,50 |
| 14.3.10.8 | Portabicchiere del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm 30x9. | cadauno euro ventisette/30 | cad 27,30 |
| 14.3.10.9 | Portacarta del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm 15x11. | cadauno euro trentadue/70 | cad 32,70 |
| 14.3.20.0 | Accessori per bagni per disabili. | | |
| 14.3.20.1 | Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E' inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. | | |
| 14.3.20.2 | Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80. | cadauno euro centodue/00 | cad 102,00 |
| 14.3.20.3 | Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250. | cadauno euro settantasei/00 | cad 76,00 |
| 14.3.20.4 | Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 400.. | cadauno euro ottantanove/00 | cad 89,00 |
| 14.3.20.5 | Maniglione fisso verticale, altezza max cm 170. | cadauno euro settantasei/00 | cad 76,00 |
| 14.3.20.6 | Specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70. | cadauno euro centosessantanove/00 | cad 169,00 |
| 14.3.20.7 | Sedile ribaltabile. | cadauno euro novanta/00 | cad 90,00 |
| 14.3.30.0 | Erogatore di aria calda. | | |
| 14.3.30.1 | Erogatore di aria calda elettrico idoneo per essere installato in prossimità di lavabi e lavamani, costituito da ventilatore, resistenza elettrica con potenza max di 2000 W, carter di contenimento. | | |
| 14.3.30.2 | Ad azionamento manuale con timer di spegnimento ritardato. | cadauno euro centosettantasette/00 | cad 177,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|--|-----------------|-------------------|
| 14.3.30.2 | Ad azionamento automatico con sensore di avvicinamento a raggi infrarossi. <i>cadauno euro duecentosette/00</i> | cad | 207,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| 14.4 | RUBINETTERIA | | |
| 14.4.10 | <p>Gruppo esterno per vasca da bagno. Gruppo esterno per vasca da bagno in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro da 1/2", completo di doccia a mano, corredata di flessibile cromato di lunghezza non inferiore a cm 100, di bocca di erogazione, rubinetti acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.</p> | cadauno euro centootto/00 | cad 108,00 |
| 14.4.20 | <p>Supporto in ottone per doccia. Supporto in ottone tipo pesante cromato per doccia a mano fissato a parete, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.</p> | cadauno euro dieci/20 | cad 10,20 |
| 14.4.30 | <p>Tubo in ottone cromato con supporto per l'impugnatura doccia a mano. Tubo in ottone cromato a parete con supporto per l'impugnatura doccia a mano, completo di attacchi per il fissaggio a parete, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.</p> | cadauno euro ventinove/50 | cad 29,50 |
| 14.4.40.0 | <p>Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.</p> | | |
| 14.4.40.1 | Con braccio a parete per vasca. | cadauno euro centotrentuno/00 | cad 131,00 |
| 14.4.40.2 | Con braccio con soffione rotante per doccia. | cadauno euro centocinquantuno/00 | cad 151,00 |
| 14.4.40.3 | Con braccio con soffione non rotante per doccia. | cadauno euro centoventiquattro/00 | cad 124,00 |
| 14.4.50.0 | <p>Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2", completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.</p> | | |
| 14.4.50.1 | Scarico con comando a pistone. | cadauno euro ottantacinque/00 | cad 85,00 |
| 14.4.50.2 | Senza scarico. | cadauno euro sessantadue/00 | cad 62,00 |
| 14.4.60.0 | <p>Gruppo monoforo per lavabo con bocca girevole. Gruppo monoforo per lavabo in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione girevole del tipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.</p> | | |
| 14.4.60.1 | Scarico con comando a pistone. | cadauno euro novantotto/00 | cad 98,00 |
| 14.4.60.2 | Senza scarico. | cadauno euro settantotto/00 | cad 78,00 |
| 14.4.70.0 | <p>Batteria per lavabo. Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completa di rubinetti per acqua calda e fredda,</p> | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|--|---------------------------------|-------------------|
| 14.4.70.1 | fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. | | |
| 14.4.70.2 | Senza scarico. | cadauno euro centouno/00 | cad 101,00 |
| 14.4.80.0 | Gruppo monoforo per bidet. Gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocchetta di erogazione orientabile e relativo scarico con comando automatico a pistone, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | cadauno euro settantotto/00 | cad 78,00 |
| 14.4.80.1 | Scarico con comando a pistone. | cadauno euro centodue/00 | cad 102,00 |
| 14.4.80.2 | Senza scarico. | cadauno euro ottantotto/00 | cad 88,00 |
| 14.4.90.0 | Batteria per bidet. Batteria per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completa di rubinetti per acqua calda e fredda e di scarico con comando automatico a pistone, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | | |
| 14.4.90.1 | Scarico con comando a pistone. | cadauno euro novantacinque/00 | cad 95,00 |
| 14.4.90.2 | Senza scarico. | cadauno euro ottantuno/00 | cad 81,00 |
| 14.4.100.0 | Gruppo da parete per lavello cucina. Gruppo da parete per lavello cucina, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocca di erogazione girevole tipo bassa o alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | | |
| 14.4.100.1 | Bocca della lunghezza di circa cm 15. | cadauno euro sessantuno/00 | cad 61,00 |
| 14.4.100.2 | Bocca della lunghezza di circa cm 20. | cadauno euro sessantadue/00 | cad 62,00 |
| 14.4.100.3 | Bocca della lunghezza di circa cm 25. | cadauno euro sessantaquattro/00 | cad 64,00 |
| 14.4.110.0 | Gruppo monoforo per lavello cucina. Gruppo monoforo da installare sul lavello in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocca di erogazione girevole tipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | | |
| 14.4.110.1 | Bocca della lunghezza di circa cm 15. | cadauno euro settantadue/00 | cad 72,00 |
| 14.4.110.2 | Bocca della lunghezza di circa cm 20. | cadauno euro settantacinque/00 | cad 75,00 |
| 14.4.110.3 | Bocca della lunghezza di circa cm 25. | cadauno euro settantotto/00 | cad 78,00 |
| 14.4.120 | Braccio doccia con soffione rotante. Braccio doccia con soffione rotante per apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | cadauno euro cinquantanove/00 | cad 59,00 |
| 14.4.130.0 | Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante. Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante, fornito e posto | | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|
| 14.4.130.1 | in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Lunghezza braccio di circa cm 11. <i>cadauno euro sedici/50</i> | cad | 16,50 |
| 14.4.130.2 | Lunghezza braccio di circa cm 18. <i>cadauno euro ventisei/10</i> | cad | 26,10 |
| 14.4.140 | Gruppo miscelatore monocomando per vasca. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per vasca del tipo ad incasso, con filtri incorporati e deviatore automatico perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro centoquarantaquattro/00</i> | cad | 144,00 |
| 14.4.150 | Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per doccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro centoundici/00</i> | cad | 111,00 |
| 14.4.151.0 | Gruppo miscelatore termostatico per doccia. Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione esterna, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, ingressi 2x1/2" F, uscita inferiore 1/2" M, completo di rubinetto per controllo di flusso, manopola di regolazione tarabile da 15°C a 60°C e blocco di sicurezza a 38°C, filtri e valvole di ritegno incorporati, perfettamente funzionante fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | cad | 176,00 |
| 14.4.151.1 | Miscelatore termostatico esterno. <i>cadauno euro centosettantasei/00</i> | cad | 39,80 |
| 14.4.151.2 | Doccia con flessibile e supporto. <i>cadauno euro trentanove/80</i> | cad | 151,00 |
| 14.4.160.0 | Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredata di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | cad | 157,00 |
| 14.4.160.1 | Con bocca erogazione fissa. <i>cadauno euro centocinquantuno/00</i> | cad | 194,00 |
| 14.4.160.2 | Con bocca erogazione girevole. <i>cadauno euro centocinquantasette/00</i> | cad | 157,00 |
| 14.4.160.3 | Con leva lunga e bocchello estraibile. <i>cadauno euro centonovantaquattro/00</i> | cad | 151,00 |
| 14.4.170 | Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per bidet, con bocchetta di erogazione orientabile e scarico, corredata di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. <i>cadauno euro centocinquantasette/00</i> | cad | 157,00 |
| 14.4.180 | Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavello con bocca di erogazione girevole. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavello con bocca di erogazione girevole della lunghezza di circa cm 20, corredata di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per | cad | |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|
| 14.4.190 | <p>dare il lavoro finito.</p> <p>Rubinetto da incasso. Rubinetto da incasso in ottone di tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, dritto da 1/2", fornito e posto in opera, con manopola dello stesso tipo della rubinetteria installata. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>cadauno euro centosessantacinque/00</p> | cad | 165,00 |
| 14.4.200 | <p>Gruppo di miscelazione monocomando per lavabo o bidet con cartuccia a risparmio di acqua. Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavabo o bidet, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con cartuccia dotata di un limitatore di portata, di un limitatore di temperatura e di un economizzatore. L'economizzatore incorporato nella cartuccia consente di suddividere lo spazio di apertura della leva in due zone distinte; l'azione frenante nel movimento della leva segnala il raggiungimento del limite tra i due tipi di erogazione. Sono compresi: i raccordi con filtro incorporato; la piletta di scarico con sifone; il comando a pistone. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il tutto finito e funzionante.</p> <p>Gruppo per lavabo.</p> <p>cadauno euro duecentocinque/00</p> | cad | 26,10 |
| 14.4.200.1 | Gruppo per bidet. | cad | 205,00 |
| 14.4.200.2 | Gruppo di miscelazione monocomando per vasca con cartuccia a risparmio di acqua. | cad | 205,00 |
| 14.4.201 | Gruppo miscelatore monocomando cromato per vasca, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con cartuccia dotata di un limitatore di portata, di un limitatore di temperatura e di un economizzatore. L'economizzatore incorporato nella cartuccia consente di suddividere lo spazio di apertura della leva in due zone distinte; l'azione frenante nel movimento della leva segnala il raggiungimento del limite tra i due tipi di erogazione. Sono compresi: i raccordi con filtro incorporato; la doccetta a mano; il deviatore automatico. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il tutto finito e funzionante. | cad | 268,00 |
| 14.4.202 | <p>Gruppo di miscelazione monocomando per doccia con cartuccia a risparmio di acqua. Gruppo miscelatore monocomando cromato per doccia, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con cartuccia dotata di un limitatore di portata, di un limitatore di temperatura e di un economizzatore. L'economizzatore incorporato nella cartuccia consente di suddividere lo spazio di apertura della leva in due zone distinte; l'azione frenante nel movimento della leva segnala il raggiungimento del limite tra i due tipi di erogazione. Sono compresi: i raccordi con filtro incorporato; le valvole di ritegno. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il tutto finito e funzionante.</p> <p>cadauno euro centoquarantadue/00</p> | cad | 142,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|---|--|---------------------|
| 14.5 | SERBATOI | | |
| 14.5.10.0 | Serbatoi idrici in vetroresina per uso potabile. Serbatoi idrici in vetroresina per la conservazione dell'acqua muniti di coperchio a tenuta, collegati alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, muniti di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. | | |
| 14.5.10.1 | Della capacità di 200 litri. | cadauno euro centoquarantanove/00 | cad 149,00 |
| 14.5.10.2 | Della capacità di 300 litri. | cadauno euro cento centosettantotto/00 | cad 178,00 |
| 14.5.10.3 | Della capacità di 400 litri. | cadauno euro duecentoundici/00 | cad 211,00 |
| 14.5.10.4 | Della capacità di 600 litri. | cadauno euro duecentoottantadue/00 | cad 282,00 |
| 14.5.10.5 | Della capacità di 800 litri. | cadauno euro trecentosettantaquattro/00 | cad 374,00 |
| 14.5.10.6 | Della capacità di 1000 litri. | cadauno euro quattrocentoottantasette/00 | cad 487,00 |
| 14.5.10.7 | Della capacità di 1500 litri. | cadauno euro seicentotrenta/00 | cad 630,00 |
| 14.5.10.8 | Della capacità di 2000 litri. | cadauno euro settecentoquarantanove/00 | cad 749,00 |
| 14.5.10.9 | Della capacità di 2500 litri. | cadauno euro ottocentosessantaquattro/00 | cad 864,00 |
| 14.5.10.10 | Della capacità di 3000 litri. | cadauno euro novecentocinquantatutto/00 | cad 954,00 |
| 14.5.10.11 | Della capacità di 4000 litri. | cadauno euro millecentosessantotto/00 | cad 1.168,00 |
| 14.5.10.12 | Della capacità di 5000 litri. | cadauno euro millequattrocentonovanta/00 | cad 1.490,00 |
| 14.5.10.13 | Della capacità di 6000 litri. | cadauno euro millenovecentotrentasette/00 | cad 1.937,00 |
| 14.5.10.14 | Della capacità di 8000 litri. | cadauno euro duemiladuecentoquarantaquattro/00 | cad 2.244,00 |
| 14.5.10.15 | Della capacità di 10000 litri. | cadauno euro duemilaseicentosessantasette/00 | cad 2.667,00 |
| 14.5.20.0 | Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in materiale plastico. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Capacità litri: C. | | |
| 14.5.20.1 | Cilindro Verticale C = 100. | cadauno euro ottantasette/00 | cad 87,00 |
| 14.5.20.2 | Cilindro Verticale C = 200. | cadauno euro centosessantatre/00 | cad 163,00 |
| 14.5.20.3 | Cilindro Verticale C = 400. | cadauno euro duecentoquarantaquattro/00 | cad 244,00 |
| 14.5.20.4 | Cilindro Verticale C = 600. | cadauno euro trecentodiciassette/00 | cad 317,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|--|-----------------|-------------------|
| 14.5.20.5 | Cilindro Verticale C = 800. <i>cadauno euro trecentosessantotto/00</i> | cad | 368,00 |
| 14.5.20.6 | Cilindro Verticale C = 1000. <i>cadauno euro cinquecentosette/00</i> | cad | 507,00 |
| 14.5.20.7 | Cilindro Verticale C = 1300. <i>cadauno euro cinquecentrentaquattro/00</i> | cad | 534,00 |
| 14.5.20.8 | Cilindro Verticale C = 2000. <i>cadauno euro ottocentotrentatre/00</i> | cad | 833,00 |
| 14.5.20.9 | Cilindro Verticale C = 3000. <i>cadauno euro millequarantuno/00</i> | cad | 1.041,00 |
| 14.5.20.10 | Cilindro Orizzontale C = 300. <i>cadauno euro duecentoundici/00</i> | cad | 211,00 |
| 14.5.20.11 | Cilindro Orizzontale C = 500. <i>cadauno euro trecentodieci/00</i> | cad | 310,00 |
| 14.5.20.12 | Cilindro Orizzontale C = 1000. <i>cadauno euro quattrocentoquarantotto/00</i> | cad | 448,00 |
| 14.5.20.13 | Cilindro Orizzontale C = 1500. <i>cadauno euro seicentotredici/00</i> | cad | 613,00 |
| 14.5.20.14 | Cilindro Orizzontale C = 2000. <i>cadauno euro millesettantasette/00</i> | cad | 1.077,00 |
| 14.5.20.15 | Cilindro Orizzontale C = 3000. <i>cadauno euro millequattrocentodue/00</i> | cad | 1.402,00 |
| 14.5.20.16 | Cilindro Orizzontale C = 5000. <i>cadauno euro duemilatrecentocinque/00</i> | cad | 2.305,00 |
| 14.5.20.17 | Base rettangolare C = 200. <i>cadauno euro centoottantaquattro/00</i> | cad | 184,00 |
| 14.5.20.18 | Base rettangolare C = 300. <i>cadauno euro duecentoundici/00</i> | cad | 211,00 |
| 14.5.20.19 | Base rettangolare C = 500. <i>cadauno euro trecentodieci/00</i> | cad | 310,00 |
| 14.5.20.20 | Base Rettangolare C = 1000. <i>cadauno euro cinquecentotrentatre/00</i> | cad | 533,00 |
| 14.5.30.0 | Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio zincato. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità litri: C. Dimensioni indicative: D (diametro) x H (altezza) (m x m). C = 300 D x H = 0,55 x 1,37. <i>cadauno euro centosettantasei/00</i> | cad | 176,00 |
| 14.5.30.1 | C = 500 D x H = 0,65 x 1,60. <i>cadauno euro duecentoventisei/00</i> | cad | 226,00 |
| 14.5.30.2 | C = 750 D x H = 0,75 x 1,92. <i>cadauno euro duecentoottantotto/00</i> | cad | 288,00 |
| 14.5.30.3 | C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92. <i>cadauno euro trecentoquarantotto/00</i> | cad | 348,00 |
| 14.5.30.4 | C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72. <i>cadauno euro quattrocentoottantaquattro/00</i> | cad | 484,00 |
| 14.5.30.5 | C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93. <i>cadauno euro seicentodiciannove/00</i> | cad | 619,00 |
| 14.5.30.6 | C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45. <i>cadauno euro settecentoquindici/00</i> | cad | 715,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|--|-----------------|-------------------|
| 14.5.30.8 | C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61. cadauno euro millecinquecento/00 | cad | 1.500,00 |
| 14.5.30.9 | C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73. cadauno euro duemilacentotrenta/00 | cad | 2.130,00 |
| 14.5.30.10 | C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73. cadauno euro duemilacinquecentotrentacinque/00 | cad | 2.535,00 |
| 14.5.40.0 | Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi, in acciaio smaltato. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m). C = 300 D x H = 0,55 x 1,37. cadauno euro duecentocinquanta/00 | cad | 250,00 |
| 14.5.40.1 | C = 500 D x H = 0,65 x 1,60. cadauno euro trecentoventi/00 | cad | 320,00 |
| 14.5.40.2 | C = 750 D x H = 0,75 x 1,92. cadauno euro quattrocentoventinove/00 | cad | 429,00 |
| 14.5.40.3 | C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92. cadauno euro cinquecentootto/00 | cad | 508,00 |
| 14.5.40.4 | C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72. cadauno euro seicentonovantatre/00 | cad | 693,00 |
| 14.5.40.5 | C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93. cadauno euro ottocentoquarantasei/00 | cad | 846,00 |
| 14.5.40.6 | C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45. cadauno euro milletrentanove/00 | cad | 1.039,00 |
| 14.5.40.7 | C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61. cadauno euro duemilacinque/00 | cad | 2.005,00 |
| 14.5.40.8 | C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73. cadauno euro tremilacinquantanove/00 | cad | 3.059,00 |
| 14.5.40.9 | C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73. cadauno euro tremilaseicento/00 | cad | 3.600,00 |
| 14.5.50.0 | Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi: l'apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni D x H (m x m). Capacità litri: C. C = 300 D x H = 0,65 x 1,15. cadauno euro duecentoottantatre/00 | cad | 283,00 |
| 14.5.50.1 | C = 500 D x H = 0,65 x 1,65. cadauno euro trecentoquaranta/00 | cad | 340,00 |
| 14.5.50.2 | C = 750 D x H = 0,75 x 1,95. cadauno euro quattrocentoottantatre/00 | cad | 483,00 |
| 14.5.50.3 | C = 1000 D x H = 0,85 x 1,95. cadauno euro cinquecentoventuno/00 | cad | 521,00 |
| 14.5.50.4 | C = 1500 D x H = 1,10 x 1,70. cadauno euro settecentosettantotto/00 | cad | 778,00 |
| 14.5.50.5 | C = 2000 D x H = 1,10 x 2,45. cadauno euro millecinquantuno/00 | cad | 1.051,00 |

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|
| 14.5.50.7 | C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45. <i>cadauno euro millequattrocentoottantadue/00</i> | | |
| 14.5.60.0 | Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox, da realizzare a misura, conteggiato al chilogrammo. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato a misura in lamiera di acciaio inox di adeguato spessore. Sono compresi: il coperchio oppure bocca ermetica d'ispezione; gli attacchi vari per riempimento; lo scarico; il troppo pieno; l'aspirazione; l'indicatore di livello; i piedini di appoggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il costo del serbatoio e' valutato a peso di lamiera di acciaio inox. | cad | 1.482,00 |
| 14.5.60.1 | Quota fissa per ciascun serbatoio. <i>cadauno euro duecentoventotto/00</i> | cad | 228,00 |
| 14.5.60.2 | Quota aggiuntiva per peso complessivo serbatoi. <i>al chilogrammo euro tredici/10</i> | kg | 13,10 |