

Capitolo 3

VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO ACCIAIO – VETROCEMENTO

- 3.1** **Massi, sottofondi, drenaggi, vespai.**
- 3.2** **Murature.**
- 3.3** **Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili.**
- 3.4** **Additivi per cemento armato e non.**
- 3.5** **Acciaio per cemento armato.**
- 3.6** **Vetrocimento.**

Capitolo 3

Vespai, murature, opere in calcestruzzo semplice o armato, acciaio, vetrocemento

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

MURATURE

Le caratteristiche dei mattoni o dei blocchi sono definite dal D.M. 24/1/86 (norme tecniche relative alle costruzioni in zona sismica).

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificato, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a mq 1,00 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, etc. che abbiano sezione superiore a mq 0,25. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzafo. Tale rinzafo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo di muri che debbono essere poi caricati da terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sginci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.

CALCESTRUZZI

I prezzi dei calcestruzzi del presente capitolo si riferiscono esclusivamente a quelli relativi alle opere edili.

I prezzi dei calcestruzzi delle opere d'arte delle infrastrutture a rete sono indicati nel capitolo 19 par. 2.

I calcestruzzi per fondazioni, pilastri, travi, murature, volte, etc. saranno in genere pagati a mc e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

CALCE IDRAULICA NATURALE

La calce deve essere certificata ed identificata dall'acronimo NHL (Natural Hydraulic Limes) e non inferiore all'indice di resistenza di 3,5.

Nelle voci in cui è presente questo legante, la dose deve essere interpretata a non meno di q.li 3,5 per mc. di impasto, lasciando quindi al progettista l'indicazione della quantità da valutare caso per caso.

Nella redazione di progetti per lavori da realizzarsi nei centri storici (zone omogenee "A" individuate dal P.R.G. o dal P. di F. - D.M. 2 aprile 1968, n. 1444) i prezzi previsti nel presente capitolo debbono essere aumentati del 10% (dieci per cento).

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.1	MASSI, SOTTOFONDI, DRENAGGI, VESPAI			
3.1.10.0	Massetto di sabbia. Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.1.10.1	Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori fino a cm 7. <i>al metro quadrato euro quattordici/00</i>	mq	14,00	7%
3.1.10.2	Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. <i>al metro quadrato euro zero/87</i>	mq	0,87	7%
3.1.10.3	Con calce idraulica naturale nelle proporzioni di q.li 3,5 di calce per mc di sabbia per spessori fino a cm 7. <i>al metro quadrato euro tredici/50</i>	mq	13,50	7%
3.1.10.4	Con calce idraulica naturale nelle proporzioni di q.li 3,5 di calce per mc di sabbia spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. <i>al metro quadrato euro zero/78</i>	mq	0,78	7%
3.1.10.5	Con cemento bianco nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori fino a cm 7. <i>al metro quadrato euro quindici/80</i>	mq	15,80	7%
3.1.10.6	Con cemento bianco nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. <i>al metro quadrato euro uno/07</i>	mq	1,07	7%
3.1.20.0	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dato in opera rifinito con lisciatura o fratazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.1.20.1	Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori fino a cm 7. <i>al metro quadrato euro sedici/80</i>	mq	16,80	7%
3.1.20.2	Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. <i>al metro quadrato euro zero/93</i>	mq	0,93	7%
3.1.20.3	Con cemento bianco nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori fino a cm 7. <i>al metro quadrato euro diciotto/20</i>	mq	18,20	7%
3.1.20.4	Con cemento bianco nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. <i>al metro quadrato euro uno/13</i>	mq	1,13	7%
3.1.30.0	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.1.30.1	Con vermiculite confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto e per spessori fino a cm 7. <i>al metro quadrato euro diciotto/40</i>	mq	18,40	7%
3.1.30.2	Con vermiculite confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.1.30.3	centimetro in più. <i>al metro quadrato euro uno/70</i> Con perlite di granulometria mm 2-3 confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto e per spessori fino a cm 7.	mq	1,70	7%
3.1.30.4	<i>al metro quadrato euro quattordici/90</i> Con perlite di granulometria mm 2-3 confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	mq	14,90	7%
3.1.30.5	<i>al metro quadrato euro uno/40</i> Con granulati di pomice confezionati con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.	mq	1,40	7%
3.1.30.6	<i>al metro quadrato euro dodici/60</i> Con granulati di pomice confezionati con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	mq	12,60	7%
3.1.30.7	<i>al metro quadrato euro uno/05</i> Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.	mq	1,05	7%
3.1.30.8	<i>al metro quadrato euro diciassette/40</i> Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	mq	17,40	7%
3.1.30.9	<i>al metro quadrato euro uno/40</i> Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, al 50% del volume, confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.	mq	1,40	7%
3.1.30.10	<i>al metro quadrato euro diciassette/00</i> Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	mq	17,00	7%
3.1.30.11	<i>al metro quadrato euro zero/87</i> Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15 confezionato con Kg. 300 di calce idraulica naturale per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.	mq	0,87	7%
3.1.30.12	<i>al metro quadrato euro diciassette/80</i> Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15 confezionato con Kg. 300 calce idraulica naturale per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	mq	17,80	7%
3.1.30.13	<i>al metro quadrato euro uno/53</i> Con sughero granulare confezionato con Kg. 300 di calce idraulica naturale per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.	mq	1,53	7%
3.1.30.14	<i>al metro quadrato euro ventitre/60</i> Con sughero granulare confezionato con Kg. 300 calce idraulica naturale per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	mq	23,60	7%
3.1.30.15	<i>al metro quadrato euro tre/02</i> Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 300 di cemento bianco per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.	mq	3,02	7%
	<i>al metro quadrato euro diciannove/80</i>	mq	19,80	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.1.30.16	Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 300 di cemento bianco per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.			
	<i>al metro quadrato euro due/37</i>	mq	2,37	7%
3.1.30.17	Con sughero granulare confezionato con Kg. 300 di cemento bianco, per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.			
	<i>al metro quadrato euro venticinque/70</i>	mq	25,70	7%
3.1.30.18	Con sughero granulare confezionato con Kg. 300 di cemento bianco, per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.			
	<i>al metro quadrato euro tre/29</i>	mq	3,29	7%
3.1.40.0	Massetto di sottofondo di malta cementizia per pavimentazioni con collanti. Massetto di sottofondo di malta cementizia tipo 325 dosata a ql 3,00 per mc 1,00 di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 1,5 dato in opera ben battuto e livellato per pavimentazioni in legno, da applicare con collanti. È compreso ogni onere per dare l'opera finita.			
3.1.40.1	A secco.			
	<i>al metro quadrato euro diciannove/10</i>	mq	19,10	7%
3.1.40.2	Bagnato.			
	<i>al metro quadrato euro sedici/80</i>	mq	16,80	7%
3.1.50.0	Massetto a presa rapida. Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di mc 1,00 e legante a presa rapida nella misura di Kg 400 per mc e acqua litri 120-140. Il consumo di legante a presa rapida è di circa Kg 4 per mq per cm di spessore. Per spessori compresi tra i mm 10 e i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in aderenza totale previa spalmatura di idonea boiaccia adesiva, compresa nel prezzo; oltre i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in indipendenza previa stesura di un foglio di polietilene da grammi 300 per mq, compreso nel prezzo. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
3.1.50.1	Massetto da cm 1 di spessore con boiaccia.			
	<i>al metro quadrato euro nove/00</i>	mq	9,00	7%
3.1.50.2	Per ogni cm in più e fino a cm 4.			
	<i>al metro quadrato euro tre/54</i>	mq	3,54	7%
3.1.50.3	Massetto da cm 4,1 con telo di polietilene.			
	<i>al metro quadrato euro diciassette/90</i>	mq	17,90	7%
3.1.50.4	Per ogni cm in più oltre i cm 4,1.			
	<i>al metro quadrato euro tre/54</i>	mq	3,54	7%
3.1.51	Massetto fibrorinforzato. Massetto fibrorinforzato (fibre metalliche amorfe inossidabili lunghezza 20 mm) a ritiro controllato per massetto ad elevata conducibilità termica (1=1,83 W/mK) idoneo per sistemi di riscaldamento raffrescamento a pavimento. Resistenza a compressione pari a 20 N/mm ² . Asciugamento di tipo veloce (2% umidità residua a ca. 10 giorni dal getto per spessore 4 cm). Il massetto dovrà essere posto in opera con distacco dalle strutture perimetrali con materiali elastici dello spessore minimo di 0,5 cm e avere uno spessore non inferiore a cm 3. Fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, densità in opera > 2000 kg/m ³ , steso, battuto,			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.1.52	spianato e lisciato, nello spessore di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro venticinque/60</i> Compenso per massetto fibrorinforzato. Compenso per massetto fibrorinforzato, per ogni centimetro in più.	mq	25,60	7%
3.1.53	<i>al metro quadrato euro tre/12</i> Massetto a veloce asciugatura per pavimenti sensibili all'umidità. Massetto premiscelato pronto adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti anche sensibili all'umidità, fornito in sacchi , a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 10/0 a 30 m'in. secondo UNI 7549), leganti specifici e additivi, ad asciugamento di tipo medio (3% di umidità residua a ca.35 giorni dal getto per uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro; densità in opera ca. 1.000 kg/mc., e resistenza media a compressione a 28 giorni 150 kg/cmq.; certificato, rilasciato da istituto autorizzato, REI 120 per spessore 8 cm; certificato, rilasciato da istituto autorizzato, previa applicazione di idoneo materassino in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato chimicamente con densità di circa 30 kg/mc e rivestito da un foglio alluminato e grottato, all' isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5/12/97; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato nello spessore di 5 cm.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	3,12	7%
3.1.54	<i>al metro quadrato euro ventitre/80</i> Compenso per massetto a veloce asciugatura per pavimenti sensibili all'umidità. Compenso per massetto a veloce asciugatura per pavimenti sensibili all'umidità , per ogni centimetro in più.	Mq	23,80	7%
3.1.55	<i>al metro quadrato euro due/64</i> Massetto leggero per guaine impermeabili e pavimenti ceramici. Strato di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici ,e/o il fissaggio delle guaine impermeabili di copertura, premiscelato in sacchi a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al1 % a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/mc., e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 Kg/cmq ; certificato, rilasciato da istituto autorizzato,REI 120 per spessore 8 cm; certificato,rilasciato da istituto autorizzato, previa applicazione di idoneo materassino in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato chimicamente con densità di circa 30 kg/mc e rivestito da un foglio alluminato e grottato, all' isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5/12/97; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato nello spessore di 5 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	2,64	7%
3.1.56	<i>al metro quadrato euro ventitre/00</i> Compenso per massetto leggero per guaine impermeabili e pavimenti ceramici. Compenso per massetto leggero per guaine impermeabili e pavimenti ceramici, per ogni centimetro in più.	mq	23,00	7%
	<i>al metro quadrato euro due/29</i>	mq	2,29	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.1.60	Drenaggio in elementi forati. Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a secco, da assestare a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilita. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro cubo euro settantacinque/00</i>	mc	75,00	7%
3.1.70.0	Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.1.70.1	Con ghiaia di fiume lavata. <i>al metro cubo euro venticinque/50</i>	mc	25,50	7%
3.1.70.2	Con pietrisco di cava. <i>al metro cubo euro ventitre/40</i>	mc	23,40	7%
3.1.80	Drenaggio con scheggioni di cava. Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea e calcarea, esclusa la sistemazione a mano, dietro muri di sostegno o pareti contro terra. Sono compresi: la cernita del materiale; i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro cubo euro trentadue/40</i>	mc	32,40	7%
3.1.81	Drenaggio verticale con materiali provenienti da demolizioni. Drenaggio con materiali frantumati e miscelati provenienti da demolizioni, scevri da metalli, vetro, legno, plastica, terra ed ogni altro inquinante, da porre in opera dietro muri di sostegno o pareti contro terra, fornito e posto in opera. Peso specifico del materiale circa kg/mc 1400. Sono compresi: i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la sistemazione a mano. <i>al metro cubo euro ventisette/20</i>	mc	27,20	7%
3.1.82	Drenaggio orizzontale con materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Esecuzione di drenaggio orizzontale con materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la posa a secco con l'ausilio di mezzi meccanici, l'eventuale spianamento a mano e l'assistenza alla esecuzione; il trasporto e lo scarico dall'automezzo, compreso l'avvicinamento al luogo di posa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro cubo euro venti/70</i>	mc	20,70	
3.1.90	Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L.. Sono compresi: l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano. <i>al metro cubo euro trentacinque/00</i>	mc	35,00	7%
3.1.100	Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono compresi: l'assestamento a mano;			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.1.110	l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro cubo euro ventuno/30</i> Compenso per cunicoli di ventilazione. Compenso per esecuzione di cunicoli di aerazione durante la formazione di drenaggi e/o vespai assestati a mano.	mc	21,30	7%
3.1.120.0	<i>al metro cubo euro diciassette/60</i> Rete in polipropilene riciclata e riciclabile. Rete in polipropilene riciclata e riciclabile a maglia rettangolare, del tipo ad elevata resistenza a trazione, con elevato modulo di elasticità e stabilità geometrica, in rotoli di varie dimensioni, per massetti di alto spessore (maggiore di cm 2), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'onere per i tagli, sfridi e delle legature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mc	17,60	7%
3.1.120.1	Rete in polipropilene riciclata e riciclabile con maglia dimensioni mm 42 x mm 27 circa.			
3.1.120.2	<i>al metro quadrato euro cinque/80</i> Rete in polipropilene riciclata e riciclabile con maglia dimensioni mm 69 x mm 48 circa.	mq	5,80	7%
	<i>al metro quadrato euro sei/80</i>	mq	6,80	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.2	MURATURE			
3.2.10	Muratura con blocchetti di tufo. Muratura con blocchetti di tufo delle dimensioni di cm 13x26x38 circa, con malta cementizia dosata con q.li 3 di cemento tipo 325, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro cubo euro centotrentotto/00</i>	mc	138,00	7%
3.2.20	Compenso alle murature di tufo per archi e volte. Compenso alle murature di tufo se eseguite per archi, piattabande e volte, compreso l'onere per le centine. <i>al metro cubo euro quarantanove/60</i>	mc	49,60	7%
3.2.30	Compenso alle murature di tufo per facciavista. Compenso alle murature di tufo se eseguite con paramento a facciavista, con tufo di I scelta, compresa la stilatura dei giunti con malta di cemento a q.li 4. <i>al metro quadrato euro ventotto/10</i>	mq	28,10	7%
3.2.40	Muratura in scapoli di pietrame per fondazioni. Muratura in scapoli di pietrame calcareo e malta comune, a sacco per fondazioni, rette o curve, di qualunque spessore, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento tipo 325. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro cubo euro novantasei/00</i>	mc	96,00	7%
3.2.50.0	Muratura di pietrame calcareo a sacco. Muratura di pietrame calcareo a sacco, con malta opportunamente confezionata e dosata, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.50.1	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro cubo euro centosei/00</i>	mc	106,00	7%
3.2.50.2	Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro cubo euro centocinque/00</i>	mc	105,00	7%
3.2.50.3	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro cubo euro centotto/00</i>	mc	108,00	7%
3.2.60	Muratura di pietrame calcareo o basaltico. Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o più fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di appresatura; gli spigoli e le riseghe; le eventuali configurazioni a scarpa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.60.1	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro cubo duecentosettanta/00</i>	mc	270,00	7%
3.2.60.2	Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro cubo euro duecentosessantacinque/00</i>	mc	265,00	7%
3.2.60.3	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro cubo euro duecentosessantacinque/00</i>	mc	275,00	7%
3.2.70	Compenso alle murature per sottofondazioni o eseguite in condotti chiusi. Compenso alle murature di pietrame calcareo se eseguite in sottofondazione o entro fogne o condotti chiusi. Sono compresi: l'onere per l'illuminazione artificiale; i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.2.80	quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro cubo euro quarantacinque/70</i> Rabboccatura e stilatura dei giunti. Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mc	45,70	7%
3.2.80.1	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.			
3.2.80.2	<i>al metro quadrato euro ventidue/00</i> Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.	mq	22,00	7%
3.2.80.3	<i>al metro quadrato euro ventuno/80</i> Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.	mq	21,80	7%
3.2.90	<i>al metro quadrato euro ventidue/40</i> Compenso per la lavorazione dei conci a facciavista. Compenso alla muratura di pietrame per paramento di facciavista a corsi orizzontali, anche di diversa altezza, ottenuto con la lavorazione delle pietre o conci grossolanamente squadrati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	22,40	7%
3.2.100.0	<i>al metro quadrato euro quarantotto/90</i> Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura di mattoni pieni con malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	48,90	7%
3.2.100.1	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325 disposti a coltello con mattoni comuni.			
3.2.100.2	<i>al metro quadrato euro trentatre/60</i> Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325 disposti ad una testa con mattoni comuni.	mq	33,60	7%
3.2.100.3	<i>al metro quadrato euro sessanta/00</i> Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325 con mattoni fatti a mano ad impasto molle non trafilato e/o pressato, disposti ad una testa.	mq	60,00	7%
3.2.100.4	<i>al metro quadrato euro novantadue/00</i> Con malta dosata a di q.li 3,5 di calce idraulica naturale disposti a coltello con mattoni comuni.	mq	92,00	7%
3.2.100.5	<i>al metro quadrato euro trentatre/30</i> Con malta dosata a di q.li 3,5 di calce idraulica naturale disposti ad una testa con mattoni comuni.	mq	33,30	7%
3.2.100.6	<i>al metro quadrato euro sessanta/00</i> Con malta dosata a di q.li 3,5 di calce idraulica naturale con mattoni fatti a mano ad impasto molle non trafilato e/o pressato, disposti ad una testa.	mq	60,00	7%
3.2.100.7	<i>al metro quadrato euro novantadue/00</i> Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325 disposti a coltello con mattoni comuni.	mq	92,00	7%
3.2.100.8	<i>al metro quadrato euro trentaquattro/10</i> Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325 disposti ad una testa con mattoni comuni.	mq	34,10	7%
3.2.100.9	<i>al metro quadrato euro sessantuno/00</i> Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325 con mattoni fatti a mano ad impasto molle non trafilato e/o pressato, disposti ad una testa.	mq	61,00	7%
	<i>al metro quadrato euro novantatre/00</i>	mq	93,00	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.2.110	Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta opportunamente confezionata e dosata a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe da eseguire entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.110.1	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.			
	<i>al metro cubo euro trecentocinquantasei/00</i>	mc	356,00	7%
3.2.110.2	Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.			
	<i>al metro cubo euro trecentocinquantadue/00</i>	mc	352,00	7%
3.2.110.3	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.			
	<i>al metro cubo euro trecentosessantatre/00</i>	mc	363,00	7%
3.2.120	Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o più teste. Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore superiore a due o più teste con malta a q.li 3 di cemento tipo 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.120.1	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.			
	<i>al metro cubo euro trecentouno/00</i>	mc	301,00	7%
3.2.120.2	Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.			
	<i>al metro cubo euro duecentonovantasette/00</i>	mc	297,00	7%
3.2.120.3	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.			
	<i>al metro cubo euro trecentosette/00</i>	mc	307,00	7%
3.2.130	Muratura di mattoni in laterizio semipieni. Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore di una testa con malta opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.130.1	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.			
	<i>al metro quadrato euro cinquantatre/00</i>	mq	53,00	7%
3.2.130.2	Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.			
	<i>al metro quadrato euro cinquantadue/00</i>	mq	52,00	7%
3.2.130.3	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.			
	<i>al metro quadrato euro cinquantaquattro/00</i>	mq	54,00	7%
3.2.131.0	Muratura di mattoni pieni, non trafilati, faccia a vista. Muratura di mattoni non trafilati, lavorati a vista con malta di calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili. L'inerte per la malta, opportunamente lavato, deve avere una granulometria non superiore a mm 0,4, mentre per la stuccatura finale dei giunti la granulometria non deve essere superiore a mm 0,2 – 0,3. I mattoni devono rispondere alle caratteristiche fisico/chimiche dettate dalla norma UNI 8942, devono essere cotti ad una temperatura compresa tra i 1000 ed i 1100°C e permanere in zona fuoco per non meno di 20 ore (certificazione all'origine). Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei mattoni; la cernita degli stessi al fine di garantire paramenti omogenei; la			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.2.131.1	pulizia finale della muratura a vista; la preparazione delle fughe per la stuccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la stuccatura dei giunti. Posti a coltello. <i>al metro quadrato euro cinquantotto/00</i>	mq	58,00	7%
3.2.131.2	Posti in piano. <i>al metro quadrato euro sessantatre/00</i>	mq	63,00	7%
3.2.140	Compenso alla muratura di mattoni per sottofondazioni o eseguita in condotti chiusi. Compenso alla muratura di mattoni pieni e malta opportunamente confezionata e dosata a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appesature; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Se la muratura e' eseguita in sottofondazione entro fogne e condotti chiusi e' compreso anche l'onere per l'illuminazione artificiale ed i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.			
3.2.140.1	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro cubo euro sessanta/00</i>	mc	60,00	7%
3.2.140.2	Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro cubo euro cinquantotto/00</i>	mc	58,00	7%
3.2.140.3	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro cubo euro sessantatre/00</i>	mc	63,00	7%
3.2.150	Compenso per la faccia a vista con mattoni comuni. Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni comuni. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta opportunamente confezionata e dosata; il lavaggio finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.150.1	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro diciassette/60</i>	mq	17,60	7%
3.2.150.2	Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro diciassette/60</i>	mq	17,60	7%
3.2.150.3	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro diciassette/80</i>	mq	17,80	7%
3.2.160.0	Compenso per la facciavista con mattoni da facciavista. Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni a facciavista. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.160.1	Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325, con mattoni a facciavista lisci. <i>al metro quadrato euro venti/90</i>	mq	20,90	7%
3.2.160.2	Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325, con mattoni a facciavista bugnati o sabbati. <i>al metro quadrato euro ventisette/40</i>	mq	27,40	7%
3.2.160.3	Con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale, con mattoni a facciavista lisci. <i>al metro quadrato euro venti/80</i>	mq	20,80	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.2.160.4	Con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale, con mattoni a facciavista bugnati o sabbati. <i>al metro quadrato euro ventisette/30</i>	mq	27,30	7%
3.2.160.5	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325, con mattoni a facciavista lisci. <i>al metro quadrato euro ventuno/00</i>	mq	21,00	7%
3.2.160.6	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325, con mattoni a facciavista bugnati o sabbati. <i>al metro quadrato euro ventisette/60</i>	mq	27,60	7%
3.2.170	Compenso per la facciavista con blocchi in calcestruzzo. Compenso per la lavorazione della facciavista con l'uso di blocchi in calcestruzzo da facciavista. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; la pulitura finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro quattordici/40</i>	mq	14,40	7%
3.2.180.0	Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici, con K termico non superiore a W/mq °C 0,75, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta opportunamente confezionata e dosata, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le appesature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.180.1	Blocco sismico portante con o senza incastro (con certificato di origine), con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325 . <i>al metro cubo euro duecentotré/00</i>	mc	203,00	7%
3.2.180.2	Blocco per tamponatura con o senza incastro (con certificato di origine), con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro cubo euro centottantacinque/00</i>	mc	185,00	7%
3.2.180.3	Blocco sismico portante con o senza incastro (con certificato di origine), con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro cubo euro duecentodue/00</i>	mc	202,00	7%
3.2.180.4	Blocco per tamponatura con o senza incastro (con certificato di origine), con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro cubo euro centottantaquattro/00</i>	mc	184,00	7%
3.2.180.5	Blocco sismico portante con o senza incastro (con certificato di origine), con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento bianco tipo 325 . <i>al metro cubo euro duecentoquattro/00</i>	mc	204,00	7%
3.2.180.6	Blocco per tamponatura con o senza incastro (con certificato di origine), con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro cubo euro centottantacinque/00</i>	mc	185,00	7%
3.2.190.0	Muratura in blocchi termici portanti o da tamponatura di argilla espansa. Muratura in blocchi termici di argilla espansa anche colorata, con trasmittanza termica non superiore a kcal/hmq°C 0,78, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, con o senza paramento a facciavista, portante o da tamponatura, legata con malta opportunamente confezionata e dosata, per murature sia in			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.2.190.1	fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e di riseghe; le appresature; la lavorazione per la stilatura e la ripulitura dei giunti quando il paramento e' realizzato con blocchi da facciavista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco portante con o senza incastro, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro cubo euro centottantuno/00</i>	mc	181,00	7%
3.2.190.2	Blocco per tamponatura con o senza incastro, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro cubo euro centocinquantanove/00</i>	mc	159,00	7%
3.2.190.4	Blocco rigato da tamponatura a facciavista, cm 25 di spessore, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro cinquantotto/00</i>	mq	58,00	7%
3.2.190.5	Listone splittato da tamponatura a facciavista, cm 14 di spessore, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro cinquantuno/00</i>	mq	51,00	7%
3.2.190.6	Doppio listone splittato da tamponatura a facciavista, cm 22 di spessore, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro cinquantotto/00</i>	mq	58,00	7%
3.2.190.7	Listello splittato da tamponatura a facciavista, cm 12 di spessore, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro settantadue/00</i>	mq	72,00	7%
3.2.190.8	Blocco portante con o senza incastro con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro cubo euro centottanta/00</i>	mc	180,00	7%
3.2.190.9	Blocco per tamponatura con o senza incastro, con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro cubo euro centocinquantasette/00</i>	mc	157,00	7%
3.2.190.10	Blocco rigato da tamponatura a facciavista, cm 25 di spessore, con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro cinquantasette/00</i>	mq	57,00	7%
3.2.190.11	Blocco portante con o senza incastro, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro cubo euro centottantadue/00</i>	mc	182,00	7%
3.2.190.12	Blocco per tamponatura con o senza incastro, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro cubo euro centocinquantanove/00</i>	mc	159,00	7%
3.2.190.13	Blocco rigato da tamponatura a facciavista, cm 25 di spessore, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro cinquantanove/00</i>	mq	59,00	7%
3.2.191.0	Muratura in blocchi di laterizio porizzato con elementi non derivanti da sintesi petrolchimica e non contenenti prodotti di alto forno portanti o da tamponatura Muratura in blocchi di laterizio porizzato con elementi non derivanti da sintesi petrolchimica e non contenenti prodotti di alto forno, con K termico non superiore a W/mq °C 0,75, esente da additivi chimici di qualsiasi natura e con indice di radioattività rispondente al D.P.R. 21/4/1993, n. 243 (Direttiva 89/106/CEE); rispondente inoltre a quanto contenuto nello studio della European Commission-			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.2.191.1	Radiation Protection 112 del 1999- sulla radioattività dei materiali da costruzione; (Certificazione all'origine). I blocchi, legati con malta opportunamente confezionata e dosata, possono avere qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura. La muratura è eseguita sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, retta o curva. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le appesature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco portante, con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro cubo euro duecentotto/00</i>	mc	208,00	7%
3.2.191.2	Blocco per tamponatura, con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro cubo euro centonovanta/00</i>	mc	190,00	7%
3.2.191.3	Blocco portante con foglio termico con fibre di cocco. (mm 10), con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro cubo euro duecentoquattordici/00</i>	mc	214,00	7%
3.2.191.4	Blocco portante, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro cubo euro duecentododici/00</i>	mc	212,00	7%
3.2.191.5	Blocco per tamponatura, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro cubo euro centonovantatre/00</i>	mc	193,00	7%
3.2.191.6	Blocco portante con foglio termico con fibre di cocco. (mm 10), con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro cubo euro duecentodiciotto/00</i>	mc	218,00	7%
3.2.192	Muratura con blocco a cassero in conglomerato legno-cemento. Muratura realizzata con blocco cassero ad elevato isolamento termo-acustico in conglomerato legno-cemento, densità 500 Kg/mc. Posati in opera a secco, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali ad un solo incavo, compreso ogni onere per il getto di calcestruzzo classe Rck 300 e per la fornitura e posa in opera di armatura metallica verticale ed orizzontale da posarsi negli appositi incavi orizzontali dei blocchi, La muratura è eseguita sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, retta o curva. Sono compresi: la formazione degli spigoli e riseghe, le appesature. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro cubo euro duecentonovantasei/00</i>	mc	296,00	7%
3.2.200.0	Muratura in blocchi semipieni. Muratura di blocchi semipieni predisposti per murature armate, con malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: i magisteri e appesature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Devono essere impiegati blocchi le cui caratteristiche siano quelle prescritte dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, dove ricorre.	mc		
3.2.200.1	Senza armatura, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro cubo euro centottantacinque/00</i>	mc	185,00	7%
3.2.200.2	Con traliccio orizzontale di armatura, compresa, fino ad una incidenza di 20 Kg di armatura per mc di muratura, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro cubo euro duecentodiciassette/00</i>	mc	217,00	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.2.200.3	Senza armatura, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro cubo euro centottantatre/00</i>	mc	183,00	7%
3.2.200.4	Con traliccio orizzontale di armatura, compresa, fino ad una incidenza di 20 Kg di armatura per mc di muratura, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro cubo euro duecentoquattordici/00</i>	mc	214,00	7%
3.2.200.5	Senza armatura, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro cubo euro centottantasette/00</i>	mc	187,00	7%
3.2.200.6	Con traliccio orizzontale di armatura, compresa, fino ad una incidenza di 20 Kg di armatura per mc di muratura, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro cubo euro duecentodiciannove/00</i>	mc	219,00	7%
3.2.210	Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con malta opportunamente confezionata e dosata, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.210.1	Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro cubo euro centosessantadue/00</i>	mc	162,00	7%
3.2.210.2	Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro cubo euro centosessantuno/00</i>	mc	161,00	7%
3.2.210.3	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro cubo euro centosessantatre/00</i>	mc	163,00	7%
3.2.220	Muratura in mattoni forati in laterizio a 3 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a tre fori posti a coltello uniti con malta opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.220.1	Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro diciannove/50</i>	mq	19,50	7%
3.2.220.2	Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro diciannove/20</i>	mq	19,20	7%
3.2.220.3	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro venti/00</i>	mq	20,00	7%
3.2.230.0	Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.230.1	Posti a coltello, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro ventiquattro/00</i>	mq	24,00	7%
3.2.230.2	Posti in piano, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro trentuno/50</i>	mq	31,50	7%
3.2.230.3	Posti a coltello, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro ventitre/70</i>	mq	23,70	7%
3.2.230.4	Posti in piano, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro trentuno/20</i>	mq	31,20	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.2.230.5	Posti a coltello, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro ventiquattro/40</i>	mq	24,40	7%
3.2.230.6	Posti in piano, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro trentadue/10</i>	mq	32,10	7%
3.2.240	Muratura in blocchi forati in conglomerato cementizio. Muratura retta o curva di blocchi forati di conglomerato di cemento, compressi o vibrati dello spessore superiore o uguale a cm 20 posti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro cubo euro centoquarantuno/00</i>	mc	141,00	7%
3.2.250	Compenso per aggiunta di cemento alla malta per murature. Compenso per l'aggiunta di kg 50 di cemento alla malta impiegata per la formazione della muratura in mattoni, in blocchi di laterizio o cemento, in pietrame calcareo o basaltico e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento tipo 325. <i>al metro cubo euro quattro/97</i>	mc	4,97	7%
3.2.260.0	Tramezzi in blocchetti di cemento. Tramezzi in blocchetti di cemento forati, compressi o vibrati, posti in opera con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325. E' compreso l'eventuale taglio e suggellatura degli incastri a muro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.260.1	Spessore tramezzo cm 12. <i>al metro quadrato euro diciotto/70</i>	mq	18,70	7%
3.2.260.2	Spessore tramezzo cm 15. <i>al metro quadrato euro ventitre/50</i>	mq	23,50	7%
3.2.270.0	Muratura in blocchi di argilla espansa per fondellature. Muratura in blocchi di argilla espansa per fondellature, posti in opera con malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.270.1	Spessore cm 8, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro ventiquattro/20</i>	mq	24,20	7%
3.2.270.2	Spessore cm 12, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro ventisette/00</i>	mq	27,00	7%
3.2.270.3	Spessore cm 15, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro ventinove/00</i>	mq	29,00	7%
3.2.270.4	Spessore cm 8, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro ventitre/90</i>	mq	23,90	7%
3.2.270.5	Spessore cm 12, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro ventisei/70</i>	mq	26,70	7%
3.2.270.6	Spessore cm 15, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro ventotto/50</i>	mq	28,50	7%
3.2.270.7	Spessore cm 8, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro ventiquattro/70</i>	mq	24,70	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.2.270.8	Spessore cm 12, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro ventisette/60</i>	mq	27,60	7%
3.2.270.9	Spessore cm 15, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro ventinove/60</i>	mq	29,60	7%
3.2.280	Muratura di mattoni refrattari. Muratura di mattoni refrattari delle dimensioni di cm 11x22x6 posti a coltello, uniti con malta di cemento refrattario. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro ottantasei/00</i>	mq	86,00	7%
3.2.290.0	Muratura a cassa vuota con parete esterna in mattoni ad una testa e parete interna in forati (8-10). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni pieni o semipieni multifori ad una testa (spessore cm 12-15) e parete interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.290.1	Con mattoni pieni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro settantasette/00</i>	mq	77,00	7%
3.2.290.2	Con mattoni semipieni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro settanta/00</i>	mq	70,00	7%
3.2.290.3	Con mattoni pieni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro settantasei/00</i>	mq	76,00	7%
3.2.290.4	Con mattoni semipieni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro sessantanove/00</i>	mq	69,00	7%
3.2.290.5	Con mattoni pieni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro settantotto/00</i>	mq	78,00	7%
3.2.290.6	Con mattoni semipieni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro settantuno/00</i>	mq	71,00	7%
3.2.300	Muratura a cassa vuota con parete esterna in forati (12-13) e parete interna in forati (8-10). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni forati a 6 fori ad una testa (spessore cm 12-13) e parete interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.300.1	Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro sessanta/00</i>	mq	60,00	7%
3.2.300.2	Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro sessanta/00</i>	mq	60,00	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.2.300.3	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro sessantuno/00</i>	mq	61,00	7%
3.2.310	Muratura a cassa vuota con parete esterna ed interna in forati (8-10). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna ed interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.310.1	Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro cinquantatre/00</i>	mq	53,00	7%
3.2.310.2	Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro cinquantadue/00</i>	mq	52,00	7%
3.2.310.3	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro cinquantatre/00</i>	mq	53,00	7%
3.2.320.0	Muratura a cassa vuota con parete esterna ed interna in forati (12-13). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna ed interna di mattoni forati a 6 fori ad una testa (spessore cm 12-13) e malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.320.1	Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325. <i>al metro quadrato euro sessantanove/00</i>	mq	69,00	7%
3.2.320.2	Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro sessantotto/00</i>	mq	68,00	7%
3.2.320.3	Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro settanta/00</i>	mq	70,00	7%
3.2.330.0	Muratura a cassa vuota con muratura esterna in mattoni ad una testa ed interna in forati (12-13). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni pieni o semipieni multifori ad una testa e parete interna di mattoni forati a 6 fori ad una testa (spessore cm 12-13) e malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.330.1	Con mattoni pieni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro ottantacinque/00</i>	mq	85,00	7%
3.2.330.2	Con mattoni semipieni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro settantasette/00</i>	mq	77,00	7%
3.2.330.3	Con mattoni pieni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro ottantatre/00</i>	mq	83,00	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.2.330.4	Con mattoni semipieni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro settantasei/00</i>	mq	76,00	7%
3.2.330.5	Con mattoni pieni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro ottantasei/00</i>	mq	86,00	7%
3.2.330.6	Con mattoni semipieni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro settantotto/00</i>	mq	78,00	7%
3.2.340.0	Muratura a cassa vuota con muratura esterna in mattoni a due teste ed interna in forati (12-13). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni pieni o semipieni multifori a due teste e parete interna di mattoni forati a 6 fori (spessore cm 12-13) e malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.340.1	Con mattoni pieni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro centoventisei/00</i>	mq	126,00	7%
3.2.340.2	Con mattoni semipieni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro centododici/00</i>	mq	112,00	7%
3.2.340.3	Con mattoni pieni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro centoventicinque/00</i>	mq	125,00	7%
3.2.340.4	Con mattoni semipieni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro centoundici/00</i>	mq	111,00	7%
3.2.340.5	Con mattoni pieni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro centoventisette/00</i>	mq	127,00	7%
3.2.340.6	Con mattoni semipieni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro centotredici/00</i>	mq	113,00	7%
3.2.350	Muratura armata. Muratura eseguita con blocchi speciali per murature armate con armatura verticale disposta negli appositi fori riempiti di malta cementizia fluida e traliccio orizzontale immerso nel ricorso di malta. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti; l'incassatura superiore; l'armatura. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro cubo euro duecentoquaranta/00</i>	mc	240,00	7%
3.2.360.0	Accoltellata di mattoni pieni ad una testa. Accoltellata di mattoni pieni ad una testa di altezza di circa cm 13 per gradini, parapetti e simili, escluse le pavimentazioni, posti in opera con malta opportunamente confezionata e dosata, a spina di pesce o altra forma, comprese eventuali fasce di mattoni in piano. E' compresa la necessaria stuccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.2.360.1	Con mattoni pieni comuni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro centoundici/00</i>	mq	111,00	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.2.360.2	Con mattoni pieni comuni fatti a mano, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro centoquaranta/00</i>	mq	140,00	7%
3.2.360.3	Con mattoni pieni comuni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro centoundici/00</i>	mq	111,00	7%
3.2.360.4	Con mattoni pieni comuni fatti a mano, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro centotrentotto/00</i>	mq	138,00	7%
3.2.360.5	Con mattoni pieni comuni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro centoquattordici/00</i>	mq	114,00	7%
3.2.360.6	Con mattoni pieni comuni fatti a mano, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro centoquarantadue/00</i>	mq	142,00	7%
3.2.370	Pareti divisorie in gesso. Pareti divisorie interne prefabbricate in gesso, dello spessore di cm 8, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <i>al metro quadrato euro ventisette/70</i>	mq	27,70	7%
3.2.371.0	Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato (un pannello per ogni lato della struttura). Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa mm 12,5, (un pannello per ogni lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: l'armatura metallica; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura ; la predisposizione per le linee degli impianti . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti.			
3.2.371.1	Pareti divisorie spessore mm 80. <i>al metro quadrato euro trentotto/00</i>	mq	38,00	7%
3.2.371.2	Pareti divisorie spessore mm 100. <i>al metro quadrato euro trentanove/40</i>	mq	39,40	7%
3.2.371.3	Pareti divisorie spessore mm 125. <i>al metro quadrato euro quaranta/40</i>	mq	40,40	7%
3.2.372.0	Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato (due pannelli per ogni lato della struttura). Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa mm 12,5 (due pannelli per ogni lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: l'armatura metallica; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura; la predisposizione per le linee degli impianti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.2.372.1	E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. Pareti divisorie spessore mm 100. <i>al metro quadrato euro cinquanta/00</i>	mq	50,00	7%
3.2.372.2	Pareti divisorie spessore mm 125. <i>al metro quadrato euro cinquantuno/00</i>	mq	51,00	7%
3.2.373	Pareti divisorie interne prefabbricate spessore finito mm 105, realizzate con pannelli in gesso cartonato (un pannello per ogni lato della struttura) REI 120. Pareti divisorie interne prefabbricate REI 120, realizzate con pannelli in gesso cartonato ignifugo dello spessore di mm 15, (un pannello per ogni lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm, con interposta lana minerale densità di 40 Kg/mc, confinata in idonei contenitori o fornita in lastre. Sono compresi: l'armatura metallica; la lana minerale; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura; la predisposizione per le linee degli impianti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti.			
3.2.374	<i>al metro quadrato euro quarantotto/20</i> Pareti divisorie interne prefabbricate spessore finito mm 125, realizzate con pannelli in gesso cartonato (due pannelli per ogni lato della struttura) REI 120. Pareti divisorie interne prefabbricate REI 120, realizzate con pannelli in gesso cartonato ignifugo dello spessore di mm 12,5, (due pannelli per ogni lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: l'armatura metallica; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura; la predisposizione per le linee degli impianti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti.	mq	48,20	7%
3.2.375	<i>al metro quadrato euro cinquantasette/00</i> Compenso per pareti divisorie interne realizzate con pannelli in gesso cartonato idrorepellente un pannello per ogni lato della struttura. Compenso per pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato idrorepellente un pannello per ogni lato della struttura.	mq	57,00	7%
3.2.380.0	<i>al metro quadrato euro otto/80</i> Fodera con elementi in laterizio forata. Fodera eseguita con elementi di laterizio forato, all'interno o all'esterno di opere, murata con malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: le ammorsature ad eventuali pareti vicine; la realizzazione di un'eventuale camera d'aria retrostante; i tagli; gli sfridi e quant'altro occorre per dare l'opera finita.	mq	8,80	7%
3.2.380.1	Con elementi dello spessore di cm 3 (tavelle), con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro diciannove/90</i>	mq	19,90	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.2.380.2	Con elementi dello spessore di cm 6 (tavelloni), con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. <i>al metro quadrato euro diciannove/00</i>	mq	19,00	7%
3.2.380.3	Con elementi dello spessore di cm 3 (tavelle), con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro diciannove/40</i>	mq	19,40	7%
3.2.380.4	Con elementi dello spessore di cm 6 (tavelloni), con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. <i>al metro quadrato euro diciotto/60</i>	mq	18,60	7%
3.2.380.5	Con elementi dello spessore di cm 3 (tavelle), con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro venti/40</i>	mq	20,40	7%
3.2.380.6	Con elementi dello spessore di cm 6 (tavelloni), con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. <i>al metro quadrato euro diciannove/70</i>	mq	19,70	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.3	OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE ED ARMATO PER OPERE EDILI			
3.3.10.0	Conglomerato cementizio per opere di fondazione non armate per opere edili. Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento tipo 325 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme; l'eventuale onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.			
3.3.10.1	Impasto con Kg x mc 200 di cemento e comunque con Rck non inferiore a 150 Kg/cm ² . <i>al metro cubo euro cento/00</i>	mc	100,00	7%
3.3.10.2	Impasto con Kg x mc 250 di cemento e comunque con Rck non inferiore a 200 Kg/cm ² . <i>al metro cubo euro centoquattro/00</i>	mc	104,00	7%
3.3.10.3	Impasto con Kg x mc 300 di cemento e comunque con Rck non inferiore a 250 Kg/cm ² . <i>al metro cubo euro centodieci/00</i>	mc	110,00	7%
3.3.20	Compenso ai conglomerati cementizi per opere di fondazione non armate. Compenso ai conglomerati cementizi in opera non armati per impiego di cemento 425 in sostituzione del tipo 325 per tonnellata di cemento impiegato. <i>alla tonnellata euro diciassette/70</i>	t	17,70	7%
3.3.30.0	Conglomerato cementizio per strutture armate di fondazione per opere edili. Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale onere della pompa. Fornito e posto in opera per strutture di fondazioni quali plinti, travi rovesce e di collegamento, platee, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme.			
3.3.30.1	Con Rck 200 Kg/cm ² . <i>al metro cubo euro centoventi/00</i>	mc	120,00	7%
3.3.30.2	Con Rck 250 Kg/cm ² . <i>al metro cubo euro centoventitre/00</i>	mc	123,00	7%
3.3.30.3	Con Rck 300 Kg/cm ² . <i>al metro cubo euro centotrentuno/00</i>	mc	131,00	7%
3.3.30.4	Con Rck 350 Kg/cm ² . <i>al metro cubo euro centotrentanove/00</i>	mc	139,00	7%
3.3.40.0	Conglomerato cementizio per strutture armate in elevazione per opere edili. Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.3.40.1	getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale onere della pompa. Fornito e posto in opera per strutture in elevazione quali travi, pilastri, solette, etc., di spessore superiore a cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme. Con Rck 250 Kg/cm ² . <i>al metro cubo euro centoquarantotto/00</i>	mc	148,00	7%
3.3.40.2	Con Rck 300 Kg/cm ² . <i>al metro cubo euro centocinquantacinque/00</i>	mc	155,00	7%
3.3.40.3	Con Rck 350 Kg/cm ² . <i>al metro cubo euro centosessantuno/00</i>	mc	161,00	7%
3.3.50.0	Conglomerato cementizio per strutture armate di muri continui o di sostegno per opere edili. Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale onere della pompa. Fornito e posto in opera per muri continui in elevazione o di sostegno, pareti, con superficie esterna sia a piombo che a scarpa, rettilinea o curva, etc. di spessore superiore a cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme.			
3.3.50.1	Con Rck 200 Kg/cm ² . <i>al metro cubo euro centotrentadue/00</i>	mc	132,00	7%
3.3.50.2	Con Rck 250 Kg/cm ² . <i>al metro cubo euro centotrentotto/00</i>	mc	138,00	7%
3.3.50.3	Con Rck 300 Kg/cm ² . <i>al metro cubo euro centoquarantacinque/00</i>	mc	145,00	7%
3.3.50.4	Con Rck 350 Kg/cm ² . <i>al metro cubo euro centocinquantatre/00</i>	mc	153,00	7%
3.3.60	Compenso per getti di strutture sottili. Compenso per getti di strutture sottili in elevazione, pagati con le voci di cui sopra, dello spessore compreso tra i cm 8 e i cm 15. <i>al metro cubo euro quarantasette/40</i>	mc	47,40	7%
3.3.70	Compenso ai conglomerati cementizi a facciavista. Compenso per getto di calcestruzzo semplice o armato a facciavista, richiesto specificatamente dalla D.L., mediante l'impiego di tavole nuove piallate anche sulle coste, applicato alla superficie in vista. <i>al metro quadrato euro diciannove/90</i>	mq	19,90	7%
3.3.80	Malta speciale premiscelata per ancoraggi. Malta premiscelata molto fluida, priva di ritiro e di altre resistenze meccaniche, per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche, per l'unione di elementi prefabbricati, etc., a base di prodotti inorganici ed inerti naturali, esente da polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, da applicarsi su superfici e supporti già opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle superfici etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.3.90	Sono escluse le eventuali armature. <i>al decimetro cubo euro due/62</i> Cunette in calcestruzzo. Cunette della larghezza minima di cm 40 e spessore minimo cm 10 in calcestruzzo dosata a q.li 3 di cemento tipo 325 per mc, lisciato fine con colletta di cemento. E' compreso l'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	dmc	2,62	7%
3.3.100.0	<i>al metro euro ventisei/10</i> Conglomerato cementizio per getti orizzontali armati di solai in lamiera zincata. Conglomerato cementizio, per getti orizzontali armati di solai in lamiera zincata pressopiegata collaborante, confezionato a norma di legge, con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le eventuali casseforme.	m	26,10	7%
3.3.100.1	Con Rck 200 Kg/cm ^q . <i>al metro cubo euro centotrentotto/00</i>	mc	138,00	7%
3.3.100.2	Con Rck 250 Kg/cm ^q . <i>al metro cubo euro centoquarantasette/00</i>	mc	147,00	7%
3.3.100.3	Con Rck 300 Kg/cm ^q . <i>al metro cubo euro centocinquantaquattro/00</i>	mc	154,00	7%
3.3.100.4	Con Rck 350 Kg/cm ^q . <i>al metro cubo euro centosessantotto/00</i>	mc	168,00	7%
3.3.110	Compenso per ulteriori armature per sostegno casseri. Compenso per ulteriori armature di sostegno dei casseri, per altezze oltre i m 3,5 dal piano di appoggio e fino a m 10 misurato in proiezione orizzontale delle casseforme e per ogni metro di maggiore altezza, o frazione di metro.			
3.3.111	<i>al metro quadrato euro uno/82</i> Calcestruzzo leggero strutturale tipo cls 1400 premiscelato. Calcestruzzo leggero strutturale ad alta resistenza tipo CIs 1400, premiscelato in sacchi, a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 1 % a 30 min. secondo UNI 7549), inerti naturali, cemento tipo Portland ad alta resistenza e additivi. Densità del calcestruzzo a 28 giorni ca. 1400 kg/mc.; resistenza media a compressione a 28 giorni 250 kg/cm ^q ; conforme alla normativa sui cementi armati in calcestruzzo leggero (D.M. 09.01.96 e relative "Istruzioni per l'applicazione" emanate dal Ministero LL.PP. e pubblicate sulla G.U. del 26.11.96); reazione al fuoco "classe O". Comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale onere della pompa. Fornito e posto in opera per getti di rinforzo e solette collaboranti di spessore di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare l'opera finita. Sono escluse le armature metalliche e le eventuali casseforme.	mq	1,82	7%
3.3.112	<i>al metro quadrato euro ventuno/20</i> Compenso per calcestruzzo leggero strutturale tipo cls 1400 premiscelato. Compenso per calcestruzzo leggero strutturale tipo cls	mq	21,20	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.3.120	1400 premiscelato, per ogni centimetro in più. <i>al metro quadrato euro tre/06</i> Verniciatura idrorepellente, trasparente, per pareti di calcestruzzo. Verniciatura idrorepellente, con prodotto ai siliconi disciolti in diluente, trasparente per pareti di calcestruzzo o di muratura, non formante pellicola, ma incorporata al supporto, applicata a pennello e/o a spruzzo in più applicazioni, non meno di tre, con abbondante quantità di prodotto, al fine di assicurare una buona penetrazione nel supporto, ad essiccazione istantanea, con resa di circa mq 4 per litro di prodotto diluito (peso specifico prodotto 0,790) per ogni trattamento. Il primo trattamento deve essere preceduto da una accurata pulizia del supporto. E' compreso ogni altro onere per dare l'opera finita.	mq	3,06	7%
3.3.130.0	<i>al metro quadrato euro quindici/80</i> Casseforme. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto.	mq	15,80	7%
3.3.130.1	Per muri di sostegno e fondazioni.			
3.3.130.2	<i>al metro quadrato euro venti/50</i> Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.	mq	20,50	7%
3.3.130.3	<i>al metro quadrato euro ventisei/80</i> Per particolari forme geometriche anche curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale.	Mq	26,80	7%
3.3.140	<i>al metro quadrato euro trentaquattro/40</i> Aggrappante per riprese di getto. Aggrappante per riprese di getto, con applicazione a pennello, su cls, di prodotto a base di resine epossidiche a due componenti predosati per assicurare una adesione perfettamente monolitica di getti in cls freschi sopra a getti già induriti, al fine di creare un consistente legame strutturale. Caratteristiche tecniche minime del prodotto: (da certificare) - resistenza a compressione >= 40 N/mm ² ; - resistenza a trazione per fless. >= 20 N/mm ² ; - resistenza a trazione diretta >= 15 N/mm ² ; - adesione al calcestruzzo (rottura cls) >= 3 N/mm ² ; - adesione al ferro. >= 15 N/mm ² ; E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	Mq	34,40	7%
	<i>al metro quadrato euro quattordici/60</i>	mq	14,60	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.4	ADDITIVI PER CEMENTO ARMATO E NON			
3.4.10	Fluidificante con effetto incrementante della resistenza. Fluidificante per calcestruzzo con effetto incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe stagionature. Conforme alla norma UNI 7102/72. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro uno/68</i>	kg	1,68	7%
3.4.20	Fluidificante ritardante. Fluidificante ritardante per calcestruzzi con spiccato effetto fluidificante. Conforme alla norma UNI 7107/72. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro uno/08</i>	kg	1,08	7%
3.4.30	Fluidificante aerante. Fluidificante aerante per confezionamento di calcestruzzi inglobanti una maggior percentuale controllata di aria (non oltre il 4-5%). Conforme alla norma UNI 7106/72. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro uno/08</i>	kg	1,08	7%
3.4.40	Aerante. Aerante per malte e calcestruzzi a basso dosaggio di cemento. Conforme alla norma UNI 7103/72. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro uno/35</i>	kg	1,35	7%
3.4.50	Superfluidificante. Superfluidificante per calcestruzzo, a base di polimeri sintetici polifunzionali completamente esente da cloruro, per la produzione di calcestruzzo superfluido a basso rapporto acqua-cemento. Conforme alla norma UNI 8145. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro uno/08</i>	kg	1,08	7%
3.4.60	Impermeabilizzante di massa in polvere. Impermeabilizzante di massa in polvere, con azione di occlusione del sistema capillare mediante dispersione di particelle colloidali. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro zero/73</i>	kg	0,73	7%
3.4.70	Impermeabilizzante di massa, liquido. Impermeabilizzante di massa, liquido, con azione di superfluidificante atto a confezionare calcestruzzi a basso rapporto acqua-cemento ed ottenere coefficienti di permeabilità inferiori ai valori 10-12 m/s. Conforme alla norma UNI 8145. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro due/35</i>	kg	2,35	7%
3.4.80	Impermeabilizzante con particelle idrofughe. Impermeabilizzante per malte con azione di introduzione nell'impasto di particelle idrofughe che impediscono la penetrazione dell'acqua nei capillari. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro due/08</i>	kg	2,08	7%
3.4.90	Ritardante di presa. Ritardante di presa e di indurimento per calcestruzzo. Conforme alla norma UNI 7104/72. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro zero/85</i>	kg	0,85	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.4.100	Antigelo. Antigelo per calcestruzzi e malte. Conforme alla norma UNI 7109/72. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro uno/22</i>	kg	1,22	7%
3.4.110	Antigelo esente da cloruro. Antigelo "esente da cloruro" per calcestruzzi e malte. Conforme alla norma UNI 7109/72. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro uno/74</i>	kg	1,74	7%
3.4.120	Emulsione a base di resine sintetiche. Emulsione a base di resine sintetiche particolarmente idonea per il confezionamento di malte cementizie con eccellenti caratteristiche di adesione a murature, cemento, marmo, pietre naturali ed artificiali. Fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro tre/70</i>	kg	3,70	7%
3.4.130	Collante sintetico epossidico. Collante sintetico epossidico bicomponente, per effettuare riprese di getto con garanzia di adesione, eccellente resistenza fisico-meccanica e perfetta stabilità dimensionale. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro dodici/35</i>	kg	12,35	7%
3.4.140	Malta con adesivi sintetici e additivi polimerici per rasature. Malta premiscelata a base di cemento, inerti fini, adesivi sintetici ed additivi polimerici, per eseguire rasature millimetriche, per rifiniture su qualsiasi tipo di manufatto. Fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro zero/76</i>	kg	0,76	7%
3.4.150	Malta viscoplastica a ritiro compensato. Malta viscoplastica a ritiro compensato per ancoraggi di macchine, strutture metalliche, rifacimento pilastri etc. esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità, eccellente adesione anche su ferro liscio, elevatissima resistenza meccanica. Valori di espansione contrastata riscontrati secondo la norma UNI 8147. Fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro zero/73</i>	kg	0,73	7%
3.4.160	Malta tixotropica per restauri strutturali. Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni, esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità, elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature, eccellente resistenza all'aggressione chimica. Valori di espansione contrastata riscontrati secondo la norma UNI 8147. Fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro zero/57</i>	kg	0,57	7%
3.4.170	Cemento espansivo esente da cloruri. Cemento espansivo esente da cloruri e inerti ferrosi per la produzione di boiacche da impiegarsi per iniezioni di guaine e consolidamenti di fessurazioni su calcestruzzo e roccia etc., adatto anche al confezionamento di malte espansive. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro zero/54</i>	kg	0,54	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.4.180	Agente espansivo in polvere. Agente espansivo in polvere per la produzione di calcestruzzi superfluidi a ritiro compensato, particolarmente indicato per getti di calcestruzzo per sottomurazioni, opere idrauliche, calcestruzzo a migliorata resistenza alla flessione e assenza di cavillature da ritiro. Conforme alla norma UNI 8146. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro uno/03</i>	kg	1,03	7%
3.4.190	Protettivo di stagionatura. Protettivo di stagionatura a base di resine polimerizzate disciolte in solvente, atto a formare una pellicola continua sulla superficie del calcestruzzo trattato, impedendo l'evaporazione incontrollata dell'acqua d'impasto. Conforme alla norma ASTM C-309/81. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro sette/80</i>	kg	7,80	7%
3.4.200	Disarmante emulsionabile. Disarmante emulsionabile per edilizia tradizionale per casseri in legno e ferro. Soluzioni di impiego: - per casseri in legno: 1 lt di disarmante x 15 lt di acqua; - per casseri in ferro: 1 lt di disarmante x 5 lt di acqua. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro due/20</i>	kg	2,20	7%
3.4.210	Disarmante ad azione chimica. Disarmante ad azione chimica, pronto all'uso, per getti a vista, con azione coadiuvante nella prevenzione della ruggine. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro uno/62</i>	kg	1,62	7%
3.4.220	Colorante ad impregnazione. Colorante ad impregnazione per la tinteggiatura del calcestruzzo, non filmante, con funzione di protezione idrofuga ed antidegrado. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. <i>al chilogrammo euro otto/30</i>	kg	8,30	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.5	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
3.5.10	Barre in acciaio FeB38K. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata FeB38K, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.5.20	<i>al chilogrammo euro uno/53</i> Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata FeB44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	kg	1,53	7%
3.5.30	<i>al chilogrammo euro uno/58</i> Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	kg	1,58	7%
3.5.40	<i>al chilogrammo euro uno/73</i> Barre in acciaio inox, tipo AISI 304L, FeB44K Barre in acciaio inox, tipo AISI 304L, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature. Si assume un peso specifico convenzionale di g/cmc 8,00. Sono compresi tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	kg	1,73	7%
3.5.50	<i>al chilogrammo euro quattro/95</i> Barre in acciaio inox, tipo AISI 316L, FeB44K. Barre in acciaio inox, tipo AISI 316L, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature. Si assume un peso specifico convenzionale di g/cmc 8,00. Sono compresi tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	kg	4,95	7%
3.5.60	<i>al chilogrammo euro cinque/90</i> Rete in acciaio elettrosaldato in acciaio inox, tipo AISI 304L. Rete in acciaio inox, tipo AISI 304L, elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	kg	5,90	7%
	<i>al chilogrammo euro nove/00</i>	kg	9,00	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.5.70	<p>Rete in acciaio elettrosaldata in acciaio inox, tipo AISI 316L.</p> <p>Rete in acciaio inox, tipo AISI 316L, elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p><i>al chilogrammo euro dodici/30</i></p>	Kg	12,30	7%

Numero d'ordine	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario al netto della sicurezza €	% minima incidenza sicurezza
3.6	VETROCEMENTO			
3.6.10.0	Lastre in vetrocimento per pareti e finestroni. Lastre in vetrocimento per pareti e finestroni, costituite da diffusori semplici o blocchetti a camera d'aria in vetro temperato o ricotto, di forma quadrata o rettangolare anche con rilievo esterno, con nervaturine in calcestruzzo sottile a Kg 400 di cemento antiritiro di impasto ed opportuna armatura in ferro tondo, eseguite in opera o fuori opera, compreso in quest'ultimo caso la successiva posa in opera, con superfici perfettamente lisce. Sono comprese eventuali parti mobili, mentre sono esclusi, telai e controtelai. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.6.10.1	Con blocchetti a camera d'aria, ciascuno di superficie fino a cmq 600 e di spessore oltre mm 60 e fino a mm 80. <i>al metro quadrato euro duecentocinquantadue/00</i>	mq	252,00	7%
3.6.10.2	Con blocchetti a camera d'aria colorati, ciascuno fino a cmq 600 e di spessore fino a mm 80. <i>al metro quadrato euro duecentonovantuno/00</i>	mq	291,00	7%
3.6.20	Compenso per pareti curve. Compenso per pareti curve, sia prefabbricate presso la ditta vetrocementista, che eseguite in opera. <i>al metro quadrato euro cinquanta/00</i>	mq	50,00	7%
3.6.30.0	Pannelli in vetrocimento per solai. Pannelli in vetrocimento per solai, costituiti da diffusori semplici o blocchetti a camera d'aria in vetro temperato o ricotto, di forma quadrata, rettangolare o circolare, con nervature in calcestruzzo sottile a Kg 400 di cemento per mc d'impasto, di opportuna sezione ed opportuna armatura in ferro tondo, eseguiti in opera o fuori opera, compreso in questo ultimo caso la successiva posa in opera, con superfici perfettamente lisce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
3.6.30.1	Con diffusori semplici a piastra di spessore da mm 55 ciascuno e di lato fino a mm 150. <i>al metro quadrato euro duecentotrentasette/00</i>	mq	237,00	7%
3.6.30.2	Con diffusori semplici a tazza di spessore fino a mm 70 a pianta quadrata o circolare e di diametro o lato fino a mm 200. <i>al metro quadrato euro duecentosettantacinque/00</i>	mq	275,00	7%
3.6.30.3	Con blocchetti a camera d'aria circolari o quadrati, di diametro o di lato fino a mm 150 e spessore mm 105. <i>al metro quadrato euro trecentotrentotto/00</i>	mq	338,00	7%
3.6.30.4	Con blocchetti a camera d'aria circolari o quadrati di diametro o lato oltre mm 200 e spessore oltre mm 80.E175 <i>al metro quadrato euro trecentoquattordici/00</i>	mq	314,00	7%